

HX260 Technische Daten**HX260 Technical data**

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| Gewicht (netto) | Weight (net) | 485 kg |
| Spannung | Tension | 230 V Mono / 400 V Drehstrom - 3phase |

| Säge | Saw | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| U/Min. | R.p.m. | 4500 |
| Durchmesser Sägeblatt und Bohrung | Diameter saw blade and bore | 250 x 30 mm |
| Schnitttiefe bei 90° | Cutting depth at 90° | 80 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | Cutting depth at 45° | 55 mm |
| Abmessungen Gusseisen Tisch | Dimensions cast iron table | 1077 x 273 mm |
| Schiebetischlänge | Length sliding table | 1250 mm (option 1450) |
| Schnittlänge | Cutting length | 900 mm (option 1250) |
| Breite Schiebetisch | Width sliding table | 320 mm |
| Schnittbreite Parallelanschlag | Cutting width parallel fence | 600 mm |
| Motorleistung | Motor power | 3 PS/HP |

| Fräse | Spindle | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| U/Min. Maschine 400 V | R.p.m. machine 400 V | 3000/6000 |
| U/Min. Maschine 230 V (Einphasig) | R.p.m. machine 230 V (single phase) | 6000 |
| Durchmesser Frässpindel | Diameter spindle arbor | 30 mm (option 50 mm) |
| Aufnahmekapazität Frässpindel | Capacity spindle arbor | 122 mm |
| Verstellweg | Travel | 140 mm |
| Abmessungen Tischöffnung | Dimensions table opening | 180 mm |
| Motorleistung | Motor power | 3 PS/HP |

| Abricht-Dickenhobel | Planer-Thicknesser | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge Abrichttische | Total length planer tables | 1320 mm |
| Durchlass Dickenhobel | Capacity thicknesser | 230 mm |
| Durchmesser Hobelwelle | Diameter cutter block | 70 mm |
| Messer | Knives | 3 |
| Abmessungen Messer | Dimensions knives | 260 x 25 x 3 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | Feeding speed | 6 m/min |
| U/Min. | R.p.m. | 5500 |
| Motorleistung | Motor power | 3 PS/HP |

| Langlochbohrer (Option) | Morticer (option) | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bohrfutter | Chuck | 0 - 16 mm |
| Verstellweg | Travel | 165 x 140 x 85 mm |

| | | |
|---------------------------|----------------------|--------|
| Durchmesser Absaugstutzen | Dust suction outlets | 100 mm |
|---------------------------|----------------------|--------|